

Orderkey	2900262
包装单位	10 STK
Sales key	CK6231 -
最小订货量	10 STK
GTIN	4.04636E+12
单件重量 (不含包装)	28.480 g

使用限制	EMC: A类产品, 参见下载区内的制造商声明
------	-------------------------

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm

环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C

额定输入电压 $U_N$	24 V DC
保护电路	阻尼二极管

安装位置	任意
------	----

连接名称	输入侧
连接方式	直插式连接
剥线长度	10 mm
硬导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (单套管)
	2x 0.5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (TWIN套管)
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

连接名称	输出侧
连接方式	直插式连接
剥线长度	10 mm
硬导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (单套管)
	2x 0.5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (TWIN套管)
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

连接符合标准	CUL
--------	-----